

**Profiilne siseuks "Jari"**

	Standard	Võimalikud lisad		
<b>Ukse dekoor:</b>	Jari profiilpapp (4P SYM SM)			
Viimistlus:	Valge värv (NCS S 0502-Y)	Erivärvid toonimissüsteemide Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki kataloogide järgi.		
<b>Leng:</b>	ilmalengita	Mantelukse leng Mantelukse leng tihendiga		
<b>Lukustus:</b>	Lukk: 2014(epox)	Sobiv vasturaud: 0068 (epox)	Lukk: 2018 565 4190 või LC 100 E 114 1769/20 RI 201, 202, 203, 206	Sobiv vasturaud: 0068 2863-5/ 2863-6 4691 E1 02 S/S E1 02 S/S 4501/ 4523
<b>Paarisukse riiv:</b>	1238 CR	849 CR Primo 3000 CR		
<b>Hinged:</b>	FT-65 hülss	NTR 110-30T ZN (PKU, PKE, CR, JVA).		
<b>Klaasiava:</b>	vt. Joonist	-		
<b>Klaasirest:</b>	1R - valge plast veenina 6R, 10R - valge plast profil	puit profiiliist, värvitud või peitsitud		
<b>Klaas:</b>	4 mm - kirgas	4 mm - dekoratiivklaas		
<b>Ukseava:</b>	Ühepoolne M7, 8, 9, 10 x M21 Kahepoolne M13,4; 15,4; 17,4; 19,4 x M21	-		
<b>Lisafurnituurid:</b>	Vöti (kinnitatud luku 2014 külge)	Ventilatsiooni rest, plast (valge, pruun) Käepide (valge, MS, CR) Võtmeava kilp (valge, MS, CR) O8-Tihend ukselehes mantelserva all (valge, pruun, hall)		
<b>Pakkimine:</b>	Ukselehed pakitud üksikult koos kilekotti. Uksed pakitakse horisontaalselt, iga erinev mõõt eraldi alusele (sile 40 tk ja klaasiavaga 35 tk)			
<b>Kasutusalal:</b>	Uks on mõeldud kasutamiseks köetavates töö- ja eluruumides. Ust ei tohi ladustada ega paigaldada kohtadesse, kus esinevad suured temperatuuri kõikumised või on niiskuse kogunemise oht.  Uks ei sobi kasutamiseks välisingimustesse ja erinevate õhutemperatuuridega ruumide vahel.	Niiskuskindluse suurendamisel talub uks lühiajalist viibimist suure relativise õhuniiskusega tingimustes (RH=kuni 100%), peale mida peab ruumis toimuma intensiivne õhuvahetus, et relativine niiskus langeks normaalsele tasemele (RH=30%-50%). Uks ei sobi kasutamiseks ujulates, pideva kasutusega duširuumides, saunaide vahestena, üldkasutatavates pesuruumides jne.		

