

	Standard	Võimalikud lisad
Üldised andmed:		
Helipidavus:	Katsetuseta	
Soojapidavus:	U=0.77/1,0 W/m²K (klaasiavata, klaasiavaga 551 x 678 mm) M10 x 21	
Tulepüsivus:	Katsetuseta	
Ukseleht:	Ukseleht paksusega 65 mm.	
Servad:	Servad värvitud.	
Dekoор:	Sile	Freesitud muster kuni 2,5 mm. Värvitud ustel dekoratiivliistud.
Viimistlus:	Valge värv (toon - NCS S 0502-Y)	Erivärv ukseleht. M161 - pruun RAL3011 - brown red - punane RAL7040 - window grey - hall RAL6003 - olive green - roheline RAL5023 - distant blue - sinine
Tihend:	Tihend hall	
Klaasiava:	-	Vastavalt ukse mudelile.
Klaasirest:	Plastprofiil valge	Plast või puit klaasiliist
Klaaspakett:	27mm (5-18-4) selektiiv - dekoratiivklaas raaka	27 mm kolmekordne klaaspakett
Leng:	Männipuidust 42 x 105 mm (valts 12 x 45)	Männipuidust 42 x 92-130
Profiil:	"VK450"	"VK450" "VK450N" "VK450K" "VK450T"
Viimistlus:	Valge värv (toon - NCS S 0502-Y)	Erivärv lengid. M161 - pruun RAL3011 - brown red - punane RAL7040 - window grey - hall RAL6003 - olive green - roheline RAL5023 - distant blue - sinine
Tihend:	-	-
Montaažiava:	Ø 16 mm; kate valge.	Ø 16 mm; kate pruun või beež.
Lävepakett:	Tammepuidust 25 x 95 mm (tüüp-VK).	Tammepuidust (tüüp-VK).
Lukustus:	Lukk: Vasturaud:	Lukk: Vasturaud:
	565 1887-2	2002 evo 1487-2 2000 fix 1887-2 / fix 4950 8765 1887-2 410 1887-2 4190 või LC100 4690 451S 004014 1769/20 E P/SEC S/S
Hinged:	3248-110 TMKS (ZN)	3248-110 TMKS (JVA, JMEX, JRU) 110x36 KSS ZN, (JVA, JRU, JMEX)
Möödud:	Ühepoolne: M9 x 21 M10 x 21	Erimöödud. Ühepoolne M4 - 13 x M17 - 25. Laiendiga M11 - 15 x M17 - 25. Kahepoolne M15 - 20 x M17 - 25.
Lisafurnituurid:		Uksesilm (MS-, CR- läikiv). Jalaplekk RST (poleeritud, harjatud). Meh. uksekell "Abloy 64" (MS-, CR-läikiv). Postkastiluuk "T6011000" (Alumiinium).
Pakkimine:	Ukseleht pakitud koos lengiga. Servad kaetud papist kaitsetega ja uks kiletatud. Pakitakse alusele horisontaalselt 10 tk.	

